

**Datenblatt (Kurzform)**

Art.-Nr.

Artikel

**206-009-0005****Arena 560 LED**

480W 740 LED RS40 IP66 SKI DW

LED Flutlichtstrahler mit universellem Montagebügel

hergestellt nach DIN VDE 0711, alle elektrischen Bauteile mit VDE und ENEC Zeichen

Kennzeichen: CE, ENEC

Schutz: IP 66, SK I, IK05

Spannung: 230 V / 50 – 60 Hz

Leuchtenmaße (L x B x H): 560 x 510 x 102 mm

Gewicht: 18,00 Kg

Windangriffsfläche: 0,045 m<sup>2</sup> (seitlich), 0,290 m<sup>2</sup> (frontal)

Montageart: für Wand, Decke oder Traverse (universal)

Neigungswinkel Leuchte: 0 – 90 °

Farbe: Pulverbeschichtung in RAL 7039 (Quarzgrau)

ausgestattet mit LED Modul Technologie

Leuchtenleistung (Bemessungsleistung): 480 W

Lichtfarbe: Neutralweiß (740)

Lichtstrom LED Modul(e): 73900 lm (EEK: A++)

Leuchtenlichtstrom (Bemessungslichtstrom): 65993 lm

Bemessungslebensdauer: L80B10 bei 100.000 h

Nutzlebensdauer: &gt; 100.000 h

Lichtverteilung: Lichtverteilung: RS40 = symmetrisch 40°

Lichttechnik: hocheffiziente PMMA Linsen mit Mehrfachüberlagerungstechnik

Lichtlenkung: Direkt

LED Treiber: EVG

Überspannungsschutz: 10 kV

Schutzfunktionen: Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Leerlaufschutz, Überhitzungsschutz

Steuerung: Ein/Aus