

Datenblatt (Kurzform)

Art.-Nr.

Artikel

206-009-0007**Arena 830 LED**

720W 740 LED AF IP66 SKI DW

LED Flutlichtstrahler mit universellem Montagebügel

hergestellt nach DIN VDE 0711, alle elektrischen Bauteile mit VDE und ENEC Zeichen

Kennzeichen: CE, ENEC

Schutz: IP 66, SK I, IK05

Spannung: 230 V / 50 – 60 Hz

Leuchtenmaße (L x B x H): 830 x 642 x 102 mm

Gewicht: 35,00 Kg

Windangriffsfläche: 0,058 m² (seitlich), 0,470 m² (frontal)

Montageart: Traverse, Wand, Decke (universal)

Neigungswinkel Leuchte: 0 – 120 °

Farbe: Pulverbeschichtung in RAL 7039 (Quarzgrau)

ausgestattet mit LED Modul Technologie

Leuchtenleistung (Bemessungsleistung): 720 W

Lichtfarbe: Neutralweiß (740)

Lichtstrom LED Modul(e): 110850 lm (EEK: A++)

Leuchtenlichtstrom (Bemessungslichtstrom): 104088 lm

Bemessungslebensdauer: L80B10 bei 100.000 h

Nutzlebensdauer: > 100.000 h

Lichtverteilung: Lichtverteilung: AF = asymmetrisch vorwärts strahlend

Lichttechnik: hocheffiziente PMMA Linsen mit Mehrfachüberlagerungstechnik

Lichtlenkung: Direkt

LED Treiber: EVG

Überspannungsschutz (SK I/SK II): 10 kV / 6 kV

Schutzfunktionen: Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Leerlaufschutz, Überhitzungsschutz

Steuerung: Ein/Aus